


# PLACA DE INDUCCIÓN KP 1025

- Placa vitrocerámica (Ø 22 cm) con detección automática de recipientes.
- Rápida y de bajo consumo con 10 niveles de potencia y ajuste de temperatura de 60-240 °C.
- Superficie mate y moderna, fácil de limpiar y menos sensible a los arañazos que las placas convencionales (en comparación con la KP 1071).
- Moderna pantalla táctil iluminada con función de temporizador, señal acústica y apagado automático.

# RESUMEN DE DATOS IMPORTANTES

| Art.-Nr. | Placa de |
|---|---|
| Potencia | 2.000 vatios |
| Color / Material | negro / Vidrio / Plástico |
| Longitud del cable | 107 cm |
| Dimensiones del embalaje (AxPxA) | 31,0 x 9,6 x 38,5 cm |
| Peso bruto con embalaje | 2,56 kg |
| Dimensiones de producto (AxPxA) | 31,0 x 27,0 x 5,8 cm |
| Peso neto | 2,00 kg |
| Cartón de colores (VE) | 4 ud. |
| EAN | 4008146048647 |
| Características especiales adicionales | - Luz indicadora: no<br>- Control de temperatura: sí<br>- Temporizador: sí |

# Detalles del producto



Rápida y de bajo consumo con 10 niveles de potencia y ajuste de temperatura de 60-240 °C.



Superficie mate y moderna, fácil de limpiar y menos sensible a los arañazos que las placas convencionales (en comparación con la KP 1071).



Moderna pantalla táctil iluminada con función de temporizador, señal acústica y desconexión automática.