

PIASTRA A INDUZIONE KP 1025

- Piano cottura in vetroceramica (Ø 22 cm) con rilevamento automatico delle pentole
- Veloce e a risparmio energetico con 10 livelli di potenza e impostazione della temperatura da 60 a 240 °C.
- Superficie opaca e moderna, facile da pulire e meno soggetta a graffi rispetto alle piastre tradizionali (rispetto al modello KP 1071).
- Display touch illuminato e moderno con funzione timer, segnale acustico e spegnimento automatico.

PANORAMICA INFORMAZIONI IMPORTANTI

Art.-Nr.	Piastra
Potenza	2.000 Watt
Colore / Materiale	nero / Vetro / Plastica
Lunghezza del cavo	107 cm
Dimensioni Imballo (LxPxA)	31,0 x 9,6 x 38,5 cm
Peso lordo compreso l'imballaggio	2,56 kg
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	31,0 x 27,0 x 5,8 cm
Peso netto	2,00 kg
Cartone colorato (unità)	4 Pz.
EAN	4008146048647
Altre caratteristiche speciali	– Spia: no – Regolazione della temperatura: sì – Timer: sì

Dettagli del prodotto



Veloce e a risparmio energetico con 10 livelli di potenza e impostazione della temperatura da 60 a 240 °C



Superficie opaca e moderna - facile da pulire e meno soggetta a graffi rispetto alle piastre convenzionali (rispetto a KP 1071)



Display touch illuminato e moderno con funzione timer, segnale acustico e spegnimento automatico